

Tachotron TZ24

(Art. G3050 TZ24light)

(Art. G3051 TZ24full)



Funktionen:

- **Geschwindigkeit km/h**
- **Geschwindigkeit m/h**
- **Drehzahl U/min**
- **Distanz m**
- **Distanz Total km**
- Fläche a oder ha
- Fläche Total a oder ha
- Stunden h
- Stunden Total h
- Durchfluss l/min
- Kundenname

⇒ Zähler-Steuereingang

⇒ Schaltausgang

⇒ Imp/m-Ausgang

(wie Signaldose)

Tachotron TZ24 - kleiner Helfer mit vielen Zusatzfunktionen

Folgende Merkmale zeichnen den TZ24 aus:

- GPS-Modul für Geschwindigkeit **integriert**
- kein externer Radsensor * nötig
- keine Kalibration des GPS-Moduls notwendig
- anschliessbar mit oder ohne GPS-Datenerhaltung **
- **Signalausgabe** der Geschwindigkeit (einstellbar 1-150 imp/m)
- In Ausführung "light" und "full" (**light-Funktionen kursiv dargestellt**)
- Eingang für Zählersteuerung (Distanz, Fläche, Stunden)
- Schaltausgang in Abhängigkeit von Distanz, Geschw. oder RPM
- Belegung der 3 LCD-Zeilen einstellbar

* Eingang für der Radsensor vorhanden, kalibrierbar (wie TZ84/06)

** mit Datenerhaltung ist das Gerät dauernd bestromt und die Funktion wird über Zündung gesteuert, somit sind die Satelliten schneller wieder verfügbar

Technische Daten:

Abmessung (B x H x T): 115 x 65 x 40mm

Betriebsspannung: 12 V

Stromverbrauch: < 0.2 A